

NordicLane

Семейство топливораздаточных колонок «NordicLane» включает в себя многопистолетные колонки, созданные специально для удовлетворения требований северных стран как с точки зрения внешнего дизайна, безупречной работы, так и в отношении качества. Колонки поставляются в исполнении от одного вида топлива до пяти видов топлива, как со свободно висящими шлангами так и с устройством сматывания шланга.



Колонки «NordicLane» могут поставляться в одностороннем или двустороннем исполнении с обычной производительностью, колонки для дизельного топлива с возможностью выбора производительности, и высокопроизводительные колонки оснащенные соединением для спутника.

Колонки «NordicLane» оснащаются системой газосбора с очень надежными в работе поршневыми насосами

Колонки «NordicLane» легко монтируются благодаря удобному расположению гидравлики

Колонки «NordicLane» также легко впоследствии непосредственно на площадке оснастить односторонним или двусторонним устройством для считывания карточек.

Стандартное оснащение

- Оцинкованное днище
- Большое отверстие для всасывающего шланга – облегчает монтаж и упрощает трубопроводы в связи с заменой насоса
- Кожух из кислотостойкой нержавеющей стали
- Окрашенные порошковым способом дверцы и электронная голова
- Возможность последующей установки устройства считывания карточек
- Легкодемонтируемая гидравлика для упрощения обслуживания
- Грубые и тонкие фильтры
- Встроенные клапаны обратного действия для всасывающих шлангов
- Кнопочный набор на электронной голове
- Обогрев
- Электронные суммарные счетчики
- Реле освещения
- Рабочая температура - 40° C - + 55° C

Модели

	221			
Залив топлива			Подключение пистолетов/ сторона	
	Раздача топлива			
Залив топлива:	1	2	3	4
Модель:	111	221	331	442
		222	332	443
		231	333	444
		232	342	452
		233	343	453
			344	454

Производительность вышеперечисленных моделей ок.40 л/мин. Пистолеты дизельного топлива могут быть оснащены устройством выбора скорости 40/65 л/мин. В этом случае наименование дополняется пометкой 40/65 (222-40/65).

Высокопроизводительные колонки

Высокопроизводительные колонки обычно односторонние. Однако некоторые модели поставляются также двусторонними.

Модель 111-120: Один вид топлива из одного пистолета ок.120 л/мин.

Модель 112-40/120: Один вид топлива из двух пистолетов 40 и 120 л/мин.

Высокопроизводительные колонки можно соединить с сателлитом.

Указанная производительность приблизительная и зависит от исполнения трубопроводов и установки дополнительного оборудования.

Все модели могут поставляться с погружным насосом.

Autotank AB Sweden
Johannesfredsvägen 11 A, P.O.Box 11059, SE-161 11 Bromma
Tel +46(0)8-704 05 00, Fax +46(0)8-80 00 13
www.autotank.com

Дополнительное оснащение

- Обрывной клапан
- Специально изготовленные шарниры 90°
- Цветные шланги
- Некапающий пистолет для диз. топлива (40 л/мин.)
- Кнопочный выбор скорости 40/65 л/мин.
- Сматывающее устройство для шланга
- Разделители в кассете для шлангов
- Активный газосбор
- Вакуумомер для сопровождения системы газосбора
- Соединение с сателлитом
- Герметичное днище с резиновыми мехами
- Замки в корпусах пистолетов
- Пистолет с высвобождающейся задвижкой
- Кнопки выбора в верхней части корпуса пистолета
- Кнопки «стоп»
- Одно/двусторонний блок оплаты карточкой
- Отдельные ценноуказатели для каждого вида топлива
- Электромеханические суммарные счетчики

Размеры

Высота: со свободно висящими шлангами: 2250 мм
со смоткой шлангов : 1930 мм

Ширина: 530 мм

Длина:	Залив топлива	Пистолеты/Сторона	
	1 – 2	1	975 мм
		2	1140 мм
		3	1305 мм
	3	1	1220 мм
		2	1385 мм
		3	1550 мм
		4	1715 мм
	4	2	1670 мм
		3	1835 мм
		4	2000 мм

Длина шланга: Свободно висящие шланги: ок. 3,2 м
Сматывающиеся шланги: ок. 3,9 м

OY Autotank AB
Nuutisarankatu 4, FIN-33900 Tampere
Finland, Tel +358 3 231 1200, Fax +358 3-2311222
www.autotank.co